



Camions de chargement et de déchargement sûrs

1. Respectez à chaque instant les instructions du personnel Steinweg, merci de prendre note des instructions du terrain avant de s'y rendre.
2. S'assurer de porter les moyens de protections utiles à la tâche.
3. S'assurer de se positionner à un endroit sécurisé lors du chargement / déchargement du camion ainsi que de rester hors du périmètre d'action des chariots élévateurs.
4. Ne jamais se situer à l'arrière d'un engin de manutention lors du chargement / déchargement du camion.

Quai de **chargement**: veuillez ne pas être dans la remorque et vous positionner de côté de celle-ci. Veuillez être positionné à minimum un mètre en dehors du périmètre des chariots élévateurs, veuillez également garder un contact visuel avec le cariste.

5. L'arrimage de la marchandise ne peut que commencer après l'accord du cariste. Veuillez-vous assurer votre visibilité envers le cariste!
6. Le déplacement des élingues ne peut que commencer après l'accord du cariste. Veuillez-vous assurer votre visibilité envers le cariste!
7. La sécurisation de la marchandise ne peut commencer qu'après le chargement et l'accord du cariste.
8. Ne jamais se déplacer dans des zones à risques (chutes de marchandise, contacts avec engins de manutention et autres éléments externes).
9. Soyez vigilant pour les engins de manutentions et autres engins roulants. Les engins de manipulations Steinweg ont la priorité envers les piétons et camions.
10. La désobéissance aux règles de sécurité forme un danger réel. Une telle désobéissance aux règles de sécurité mènera à **un déni d'accès au terminal**.